



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO

Produto:	Cabo Paralelo
Cod. Produto:	1600 / 1604
Cor:	Cristal
Bitola:	1,5mm ²
Número de Vias:	2
Metragem:	Rolo 100 / Bobina 300
Condutor:	Cobre NU/SN
Gravação:	Cabo Paralelo Plus
Isolação:	PVC Cristal
Diâmetro Externo:	3,20 x 6,60 mm
Tensão Elétrica:	2,00 kV
Classe de Encordoamento:	Classe 6 (Extra-Flexível) - NBR NM 280
Tensão da Isolação:	300v
Temperatura:	70°C Em Regime Permanente
NBR Espessura da Isolação:	NBR NM IEC 60811-1-1
NBR Resistência de Isolação:	NBR 6813
NBR Resistência Elétrica:	NBR 6814
NBR Tensão Elétrica:	NBR 6881



Principais Aplicações



O cabo de áudio paralelo é utilizado para ligação de caixas acústicas e alto-falantes em geral. É recomendado para sistemas de sonorização ambiente (home theater), automotiva e aplicações comerciais ou corporativas. Sua construção em pares paralelos facilita a identificação da polaridade, tornando a instalação mais prática e segura.



O Grupo Discabos atua no mercado brasileiro desde 1995

