



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO

Produto:	Cabo Stereo 2x0,30mm ²
Cod. Produto:	1502
Cor:	Preto
Bitola:	0,30mm ² (vias)
Número de Vias:	2
Metragem:	Rolo de 100 Metros
Condutor:	Cobre NU
Gravação:	Cabo Stereo 2x0,30mm ²
Isolação:	Polietileno (PE)
Diâmetro Externo:	5,90mm
Tensão Elétrica:	300V
Classe de Encordoamento:	Classe 6 (Extra-Flexível) - NBR NM 280
Blindagem:	Fita Aluminizada + Trança de Cobre
Temperatura:	70°C Em Regime Permanente
NBR Espessura da Isolação:	NBR NM IEC 60811-1-1
NBR Resistência de Isolação:	NBR 6813
NBR Resistência Elétrica:	NBR 6814
NBR Tensão Elétrica:	NBR 6881



Principais Aplicações



O cabo de microfone é indicado para transmissão de sinais balanceados de áudio com clareza e baixa interferência. Ideal para uso em estúdios, palcos, igrejas, eventos e demais aplicações profissionais. Possui dois condutores de 0,30 mm² (aproximadamente 22AWG) e blindagem que garante proteção contra ruídos externos, assegurando desempenho estável e sem distorções. Recomendado para conexão entre microfones, mesas de som, pré-amplificadores e outros equipamentos de áudio profissional.



O Grupo Discabos atua no mercado brasileiro desde 1995

