



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO

Produto:	Cabo PP 2X2,5 - Preto Rolo 100 Metros
Cod. Produto:	1355
Cor:	Preto e Vermelho
Bitola:	2,5mm
Número de Vias:	2 Vias
Metragem:	100 metros
Condutor:	Cobre NU têmpera mole
Gravação:	A Tinta
Isolação:	PVC/A 70°C
Diâmetro Externo:	8,68 mm
Tensão Elétrica:	3,50 kV / 5 minutos
Classe de Encordoamento:	5
Tensão da Isolação:	1000 V
Blindagem:	Sem Blindagem
NBR Espessura da Cobertura:	1,00 mm NBR NM IEC 60811-1-1
NBR Resistência de Isolação:	55,879 MΩ/Km (Mín.) NBR 6813
NBR Resistência Elétrica:	11,450 Ω/Km NBR 6814
NBR Tensão Elétrica:	3,50 kV / 5 minutos NBR 6881



Principais Aplicações



O Cabo PP 2×2,5 mm em rolo de 100 metros é ideal para aplicações que exigem alta capacidade de condução de corrente, grande flexibilidade e durabilidade. Pode ser usado em: Instalações elétricas industriais, para alimentar máquinas, motores ou painéis elétricos, onde haja necessidade de condutores robustos. Alimentação de geradores, quadros de distribuição ou transformadores, em que o cabo precise suportar correntes elevadas e tensões compatíveis. Linhas de alimentação temporária ou permanente em obras ou eventos, com grande extensão de cabo. Extensões de equipamentos pesados, como compressores, soldadoras, iluminação cênica ou de palco. Instalações comerciais de grande porte, com muitos aparelhos elétricos que exigem segurança e bom desempenho.

Aplicações ao ar livre ou em locais com vibração ou movimentação, desde que o cabo esteja protegido, aproveitando sua flexibilidade.



O Grupo Discabos atua no mercado brasileiro desde 1995

