



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO

Produto:	Cabo Coaxial – RGC6 75 OHMS Branco Rolo 100 Metros	
Cor:	Branco	
Bitola:	0,80mm	
Número de Vias:	1 Via	
Metragem:	Rolo 100 metros	
Condutor:	Fio de aço cobreado Ø 1,02 mm	
Gravação:	A tinta	
Isolação:	PEBD + Agente expansivo	
Diâmetro Externo:	6,86 mm	
Composto:	PVC 70°C - Tipo PVC: 810 D 10 / 140	
Blindagem:	Dupla. 1º) Fita de poliéster aluminizada que aquecida, adere à isolação do condutor com cobertura de 100%. 2º) Em fios de alumínio trefilados 96 x 0,16mm com cobertura de 90% da isolação do condutor	
Peso:	3,900kg	
Condutividade elétrica mín:	0,21	
NBR Resistência de Isolação:	1500 MΩ/Km à 20°C.	
NBR Resistência Elétrica:	99,6 Ω/Km à 20°C.	
Norma Aplicável:	N/A	

Principais Aplicações



Ideal para transmissão de sinais de áudio, vídeo e dados com alta qualidade, sendo amplamente utilizado em sistemas de CFTV, TV a cabo, antenas UHF/VHF, sistemas de satélite, telecomunicações e distribuição de sinais em ambientes residenciais, comerciais e corporativos. Sua blindagem de 95% proporciona excelente proteção contra interferências eletromagnéticas, garantindo maior estabilidade e desempenho na transmissão.



O Grupo Discabos atua no mercado brasileiro desde 1995

